



Hy-MAC 690

Modell	580C	590	690	880C
Motorfabrikat	Ford	Perkins	Perkins	Volvo
Motortyp	2713	6.354	T6.354	D 70B
Motoreffekt vid v/min.	2 250	2 400	2 250	2 500
hkr/SAE	99	108	135	150
<i>Hydraulik</i>				
Pumptyp	3 st. kugg-hjul	3 st. kugg-hjul	Dubbel axial-kolv-pump + 1 st. kugg-hjul	3 st. kugg-hjul
Pumpkapacitet l/m	327	327	434	451
Oljekvantitet l	423	409	422	385
Arbetsstryck kg/cm ² max.	151	162	246	155
Bomcyl. diam. mm	102	114,3	125	139,7
Stickeyl. diam. mm	132	133,3	145	152,4
Skopcyl. diam. mm	132	133,3	145	152,4
Körhastighet km/tim.	2,4	1,8	2,75	2,2
Bredd, m	2,44	2,44	2,54	2,9
Höjd, m	2,90	3,58	3,80	3,52
Bandbredd std, cm	61	61	61	61
Bandvagslängd, cm	345	350	375	396
<i>Djupgrävning</i>				
Skopvolym, liter	650	750	850	1 000
Räckvidd från svängcentrum, m	7,47	8,15	8,92	10,4
Grävdjup, m	4,42	5,03	5,56	6,2
Fri tömningshöjd, m	3,51	3,35	4,57	4,9
Arbetsvikt, ton	12,5	15,2	19,2	24,5
Ca pris	198 000	220 000	287 000	306 000

HY-MAC Maskin AB, Bromma



JCB 807



Hy-MAC 880C

JCB

Både JCB 807 och 807M.D. grävmaskiner är utrustade med JCB:s variabla hydraulsystemet med dubbelt flöde som automatiskt justerar trycket för hård grävning eller högre hastighet för bomlyft, sväng eller transport. Båda maskinerna är utrustade för svenska förhållanden.

Modell	807	807 H.B.
Motorfabrikat	Perkins	Perkins
Motortyp	6.354	6.354
Motoreffekt vid v/min.	96/2250	96/2250
hkr SAE el. SMMT		
<i>Hydraulik</i>		
Pumptyp	Dubbel kugg-hjul	
Pumpkapacitet l/m	Självreglerande 177 lit./min. — 332 lit./min.	
Oljekvantitet l	400	
Arbetsstryck kg/cm ² max.	Självreglerande 197 kg/cm — 120 kg/cm	
Bomcyl. diam. mm	127	
Stickeyl. diam. mm	127	
Skopcyl. diam. mm	127	
Körhastighet km/tim.	2,38	2,38
Bredd, m	2,87	2,89
Höjd, m	2,97	3,09
Bandbredd std, cm	61	61
Bandvagslängd, cm	373	393
<i>Djupgrävning</i>		
Skopvolym, liter	850	900
Räckvidd från svängcentrum, m	9,37	9,37
Grävdjup, m	5,89	5,76
Fri tömningshöjd, m	6,22	6,35
Arbetsvikt, ton	ca 17	ca 19

JCB Trading AB, Stockholm
AB Hüllert, Vara
EFMA Motor AB, Nybro