


## Mercury TP-702 5-9mm

Automatisk Omsnøringsmaskine

**65** SPEED  
op til omsnøringer pr.  
minut



### Hovedtræk

Mercury TP-702 er udstyret med den nyeste DC motor teknologi, fremstillet i Tyskland. Strappe aggregatet har ingen kileremme, koblinger eller remskiver. Aggregatet er opbygget med få bevægelige dele. Med 30% færre bevægelige dele er behovet for justeringer og vedligeholdelse reduceret til et minimum = lavere vedligeholdelses omkostninger  
Hængslet bordplade for hurtig adgang til strap føringer som kan adskilles uden brug af værktøj

### Tekniske data

- ❖ Ramme mål 550x400mm (Standard for 5-9mm)
- ❖ Vægt: 157 kg
- ❖ PP omsnøringsbånd 5-6 & 9 x 0,40 – 0,55mm
- ❖ Elektrisk justerbar opstramning
- ❖ Bordhøjde 820 – 920mm trinløs justerbar
- ❖ Strap tilspænding 1 – 32 kg.
- ❖ Re-shoot og reset funktion
- ❖ Automatisk ladning af bånd
- ❖ Nul strap udsmidning
- ❖ Kerne Ø200/W190mm
- ❖ Tilslutning 1x230V-50Hz


## Mercury TP-702 12mm Automatisk Omsnøringsmaskine

**SPEED**  
**60** omsnøringer pr. minut



### Tekniske data

- ❖ Ramme mål 650x500mm (Standard for 12mm)
- ❖ Vægt: 166kg
- ❖ PP omsnøringsbånd 12x0,55mm
- ❖ Elektrisk justerbar opstramning
- ❖ Bordhøjde 820 – 920mm trinløs justerbar
- ❖ Strap tilspænding 1 – 45 kg.
- ❖ Re-shoot og reset funktion
- ❖ Automatisk ladning af bånd
- ❖ Nul strap udsmidning
- ❖ Kerne Ø200/W190mm
- ❖ Tilslutning 1x230V-50Hz



Nul udsmidning ved utilsigtet start



Brugervenlig rulleskift og trådning af strapbånd

1. TP-702 (5 mm, 6 mm, 9 mm)

W	550	650	850	1050	1250	1650
400	(S)		✓			
500		✓	✓		✓	✓
600			✓			
800			✓	✓	✓	
1000				✓	✓	

2. TP-702 (12 mm)

W	650	850	1050	1250	1650
400		✓			
500	(S)				✓
600		✓	✓	✓	
800		✓	✓	✓	
1000		✓	✓	✓	

1. Standard størrelse 550 mm (W) x 400 mm (H)

2. Standard størrelse 650 mm (W) x 500 mm (H)

• Mulige ramme størrelser markeret ✓