

## SPECIFIKATIONER

<b>Modell</b>	<b>GS-1930</b>
Maximal höjd, under arbete	7,6 m
Plattformens maximal höjd	5,8 m
Maximal höjd, nedsänkt Räcke upp	1,99 m
Maximal höjd, nedsänkt Räcke sänkt	1,95 m
Maximal höjd, nedsänkt Räcken av	1,0 m
Höjd, skyddsräcken	99,1 cm
Bredd	76,2 cm
Längd, nedsänkt	1,82 m
Längd, plattformen utskjuten	2,73 m
Maximal lastkapacitet (varierar med maskinens höjd)	227 - 435 kg
Maximal vindstyrka	12,5 m/s
Hjulbas	1,32 m
Vändradie (yttre)	1,55 m
Vändradie (inre)	0 cm
Markfrigång	6,1 cm
Markfrigång Tippskydden nedfällda	1,9 cm
Vikt (Maskinvikten varierar med olika tillval)	Se etikett med serienummer
Kraftkälla	4 batterier, 6V 225AH
Systemspänning	24V
Reglage	Proportionella

Plattformens mått, (längd x bredd)	1,6 m x 74 cm
Plattformens längd utskjuten	90,4 cm
Växelströmsuttag (AC) på plattformen	standard
Maximalt hydraultryck (funktioner)	241 bar
Däckstorlek	12 x 4,5 x 8 tum
Bullernivå Max. ljudnivå på normala arbetsplatser (medelvärde)	<70 dB
<b>Maximal lutningskapacitet, nedsänkt läge:</b>	25% (14°)
<b>Maximal sidolutningskapacitet, nedsänkt läge:</b>	25% (14°)
Obs! Lutningskapaciteten påverkas av markförhållanden och dragkraft.	
<b>Körhastigheter</b>	
Nedsänkt, maximal	4,0 km/h
Plattform höjd, maximum	0,8 km/h 12,5 m/55 sek
<b>Information om golvbelastning</b>	
Däcklast, maximal	600 kg
Ringtryck	10,35 kg/cm <sup>2</sup> 1 014 kPa
Upptaget golvtryck	1 391 kg/cm <sup>2</sup> 13,65 kPa

Obs! Denna golvlastinformation är ungefärlig och omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du måste alltid iaktta alla säkerhetsfaktorer i samband med användningen.

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

**Genie**  
A TEREX COMPANY